



Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van stalen ondereinden in diverse diameters en lengtes.

Alle ondereinden kunnen prefab geproduceerd worden in onze fabriek. U moet dan denken aan in het ondereind geïntegreerde sprongen en of bladafscheiders maar ook aangelaste beugels en of bochten behoren tot de mogelijkheden.

Als u het kunt tekenen, dan kunnen wij het maken!

Onze hemelwaterafvoeren zijn overschilderbaar. Hiervoor zijn verschillende lakken in de handel beschikbaar maar voor een nog beter en mooier resultaat kunnen wij de hemelwaterafvoeren ook voorzien van een enkel of dubbel laags coating in elke gewenste RAL kleur.

Bij het zelf afkorten/slijpen/zagen dient u het afgezaagde deel tegen corrosie te beschermen (LET WEL HIERBIJ VERVALT DE GARANTIE).

Onze stalen hemelwaterafvoeren worden geproduceerd van gelaste buis volgens DIN 1626/1615, EN10219 materiaal S235JRH en zijn hierdoor breuk ongevoelig.

De trekvastheid van het materiaal is: R 310-410 N/mm.

Onze stalen hemelwaterafvoeren zijn thermisch verzinkt volgens NEN 1275 en ISO 1461, een duurzaam bestaan is hierdoor gegarandeerd.

De minimale zinkdikte is 350 g/m<sup>2</sup> echter afhankelijk van de materiaaldikte zal de zinkdikte toenemen.

Trouwborst BV heeft een professionele aanpak, concurrerende prijzen en een snelle levering met eigen vervoer.

